

ТОЛЩИНА ЛИНИЙ ОБВОДКИ ПЛАНОВ, РАЗРЕЗОВ И ФАСАДОВ

Наименование	Толщина линий обводки для чертежей планов и разрезов в мм при масштабе:		
	1:200	1:100	1:50
Линия земли	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–1,0
Каменные и деревянные элементы, попадающие в сечение, контуры зданий, а	0,4–0,5	0,6–0,7	0,6–0,8
Линии проемов, ворот, дверей, и окон	0,3	0,4	0,4
Рисунок коробок, переплетов и полотен ворот, окон и дверей на фасадах	0,2	0,2	0,2–0,3
Контуры зданий и других элементов	0,3–0,4	0,4–0,5	0,5–0,6
Оборудование	0,2	0,2–0,3	0,4–0,5

ТОЛЩИНА ЛИНИЙ ОБВОДКИ ДЛЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ

Наименование	Для масштабов				
	1:20	1:10	1:5	1:2	1:1
Сечения:					
Каменных элементов (кирпич, бетон и т.д.)	0,8	1	1	1	1
Деревянных элементов	0,6	0,8	1	1	1
Контуры сечений не попадающих в разрез	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4

ТОЛЩИНА ЛИНИЙ РАМОК, ШТАМПОВ И ТАБЛИЦ

Формат чертежа с размером большей стороны	Толщина линий обводки для чертежей
до 841 мм	0,3–0,4
841 мм и более	0,5–0,8

Инв.№		Взам.инв.№		ОФОРМЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ВИДЫ ЛИНИЙ, ТОЛЩИНА ЛИНИЙ ОБВОДКИ ПЛАНОВ, РАЗРЕЗОВ И ФАСАДОВ				Лист	
									1
	Изм.	Кол.	Лист					№ док	Подпись